



hollu Baural

Építőipai és uszodai tisztító

Tulajdonságok:

A **hollu-BAURAL** egy erőteljes savas alaptisztítószer.

A **hollu-BAURAL** nagy hatásfokkal oldja az építőipari szennyeződések, maradványokat, mint, cement mészfátyol, habarcsmaradék, valamint oldja a rozsdát, kazánkő és rézoxid lerakódásokat.

hollu-BAURAL nem tartalmaz sósavat vagy más párolgó savakat

hollu-BAURAL kiválóan terül a felületen és inhibitorok által véd a korróziótól

Fizikai tulajdonságok: alacsony viszkozitású, piros, átlátszó folyadék.

pH: kb. 0,6 a koncentrátumban

Sűrűség: 1,22 g/cm³

Összetétel és tisztítóhatás:

Összetevők: Nem párolgó szervetlen és szerves savak kombinációja, nem-ionos felületaktív anyagok, segédanyagok, színezék

A **hollu-BAURAL** a nem illékony savak segítségével könnyen oldja a cement, mészfátyol, habarcsmaradék, rozsdát, kazánkő, rézoxid lerakódásokat.

A **hollu-BAURAL** foszfátsavas tisztítószer, korrózió-gátló hatással.

habképződés: A **hollu-BAURAL** fékezett habzású

Használati javaslatok / lehetőségek :

A **hollu-BAURAL** kiváló az építőipari végtakarításoknál saválló burkolatok, járólapok tisztítására, és intenzív tisztításhoz uszodákban, fürdőkben, vizesblokkokban és egyéb hidegburkolatú helyiségekben.

A **hollu-BAURAL** a fugák intenzív tisztításához is ideális. Ugyancsak jó hatásfokkal használható vízkőoldásra és gépek, berendezések vízkőmentesítésére is. (gép, berendezés stb. - a gyártó előírásai szerint)

MEGJEGYZÉS:

Csak saválló anyagokra használható ! Nem szabad klórtartalmú tisztítószerekkel együtt használni !

Használati utasítás

ALAPTISZTÍTÁS: a **hollu-BAURAL** hidegvízzel 1:10 - 1:5 arányban hígítva alkalmazandó.

A nedvszívó burkolatokat és cementfugákat tisztítás előtt vízzel alaposan be kell áztatni.

Az optimális tisztítóhatást a tisztítóoldat 5-10 perces hatóidővel, majd tisztítókoronggal vagy kefével végzett mechanikai hatással érhetjük el. Végezetül a felületet bő vízzel át kell mosni.

Forgalmazó: TREND Higiénia Kft., 9028 Győr, Zöld u. 34.

Tel. 96/416-222

Gyártó:

Julius Holluschek Ges.m.b.H., A-6170 Zirl, Salzstraße 6

Tel. +43 5238 52800-0, Fax +43 5238 52800-990, www.hollu.com

Hollu International s.r.l./G.m.b.H.,

I-39055 Laives (BZ) - Via Rio Vallarsa 6;

Tel. +39 471 950177, Fax +39 471 951107





A nagyobb felületeket részletekben, 2-3 méterenként haladva kell tisztítani. Nem szabad az oldatot a felületen megszáradni hagyni! Az új burkolatokon min.1 hét kötési idő után szabad savas tisztítást végezni.
Figyelem! Nem alkalmazható polírozott, nem saválló természetes kő és műkö felületeken!

FENNTARTÓ TAKARÍTÁS: a hollu-BAURAL hidegvízzel 1:50 - 1:10 arányban hígítva alkalmazandó
Figyelem! Nem használható forró anyagokon!

BERENDEZÉSEK VIZKÖMENTESÍTÉSE:

Automata mosógépek: 250-500 ml vegyszer adagolása után, kevés vízzel 60 °C - on 30 percig üzemeltetni, majd többször tisztavízzel átöblíteni.

Forróvízes berendezéseknél: (pl.: bojlerek.) a gyártó előírásait betartva kell végezni, majd a megfelelő eredményt követően bő friss vízzel többször át kell öblíteni

Figyelem! a gyártó előírásait mindig be kell tartani.

Biztonsági előírások, figyelmeztető mondatok

A termék használata során figyelembe kell venni az vegyszerekre vonatkozó érvényes előírásokat.

A veszély meghatározásokat, a biztonsági előírásokat és tanácsokat az aktuális biztonsági adatlapok tartalmazzák.

Raktározás : 5 és 40 °C között kell tárolni.

Ökológiai információk:

A gyártók nyilatkozata szerint a felületaktív anyagok lebomlási képessége megfelel az erre vonatkozó hatályos rendeletek által megkövetelt lebomlási képességnek. (EG 648/2004).

A PE kanna és flakon csomagoló anyag, a hulladék gyűjtőhelyen lehelyezhető
ARA szám 1774

Kiszerezés: cikkszám: HOT0220 10 literes műanyagkanna

A sokoldalú felhasználási lehetőségek és a különféle minőségű anyagok, technológiák miatt a gyártók csak egyes tulajdonságokat garantálnak.
A termékinformációt a gyártók, szakmai ismeretek és tapasztalatok alapján, a legjobb tudásuk szerint állították össze.

Forgalmazó: TREND Higiénia Kft., 9028 Győr, Zöld u. 34.
Tel. 96/416-222

Gyártó: Julius Holluschek Ges.m.b.H., A-6170 Zirl, Salzstraße 6
Tel. +43 5238 52800-0, Fax +43 5238 52800-990, www.hollu.com
Hollu International s.r.l./G.m.b.H.,
I-39055 Laives (BZ) - Via Rio Vallarsa 6;
Tel. +39 471 950177, Fax +39 471 951107

